

PS DentalLED 3040

Dental Arbeitsplatzleuchte
Dental workplace luminaire

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild / Product Image:



Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Arbeitsplatzleuchte mit satiniertes Leuchtenabdeckung
High qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Dental- und Laborbereich
Illumination of workplaces in the dental- and laboratory area

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Aluminiumgehäuse

Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing

Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten möglich

Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; Through-wiring

Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power	42 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	614mm x 121mm x 42,5mm
Montage / Mounting:	über Montagewinkel / via mounting brackets
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 40°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5000K)
Lichtstrom / Luminous flux:	4410 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1400 Lux @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 08/2018

This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 08/2018

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@craction.com
www.craction.com

PS DentalLED 4040

Dental Arbeitsplatzleuchte
Dental workplace luminaire

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbild / Product Image:



Produktbeschreibung / Product Description:

Hochwertige und leistungsstarke LED Arbeitsplatzleuchte mit satiniertes Leuchtenabdeckung
High qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Dental- und Laborbereich
Illumination of workplaces in the dental- and laboratory area

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung;
robustes Aluminiumgehäuse

Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing

Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; Durchgangsverdrahtung mehrerer Leuchten möglich

Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; Through-wiring

Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power	64 W
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP40
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	900mm x 121mm x 42,5mm
Montage / Mounting:	über Montagewinkel / via mounting brackets
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 40°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5000K)
Lichtstrom / Luminous flux:	6720 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	2400 Lux @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 08/2018
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 08/2018

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com