

BP-LED - PENDELLEUCHTEN



für Office, Theken, Flure usw.



Produktvorteile

- Langlebige, wartungsfreie Leuchte: LED-Lebensdauer bis zu 60.000h
- Hohe Energieeffizienz – **NOCHMALS VERBESSERT!**
- Glatte, leicht zu reinigende, geschlossene Konstruktion
- Kein störendes externes Netzteil, integrierter elektronischer LED-Konverter
- Keine Wärmebelastung des Anwenders
- mit filigranen Stahlseilabhängungen 2,5m und transparent isolierter Netzzuleitung



Produktbeschreibung

- elegantes Leuchtengehäuse aus natur-eloxiertem Aluminiumprofil für optimale Wärmeabfuhr. Schlanker Gehäusequerschnitt (BxH) 60 x 79 mm
- Profilabschlußkappen aus Stahlblech silbergrau RAL 9006
- sehr guter Blendschutz durch Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Diffusorfolie
- hohe Lichtausbeute durch hochglänzend elox. Reflektoren
- Niedrig bestromte LED light-engines der neuesten Generation, Modul-Effizienz > 175 lm/W (
- LED-Module und -Konverter ausschließlich von namhaften Herstellern

Typenübersicht

Art.-Nr.	Gehäuse LxBxH	LED- Leistung	Farb- temperatur	LED- Lichtstrom	CRI	Dimmbar
558-09.840	870x60x79 mm	ca. 17W	4000K	3000 lm	> 80	-
558-12.840	1150x60x79 mm	ca. 22,5W	4000K	4000 lm	> 80	-
558-15.840	1435x60x79 mm	ca. 28W	4000K	5000 lm	> 80	-

Optionen

- Lichtfarbe 830 auf Wunsch
- tunable white mit CRI80 oder 90 (2700 – 6500K)
- mit dimmbarem DALI-Konverter auf Anfrage
- NEU: auf Wunsch auch mit zusätzlichem Indirektanteil
- Durchverdrahtung auf Anfrage