



## Varianten und technische Daten

Entblendung	Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie
Ausstrahlwinkel	60°
Farbwiedergabeindex	CRI > 80 gemäß ASR A3.4
Lebensdauer	72.000 h (L80/B10)
Schutzart	IP 20
Lichtfarbe (wahlweise)	4000 Kelvin 5000 Kelvin 6500 Kelvin
Gehäuse	natur-eloxiertes Aluminiumprofil
Form	AL: A-förmiges Profil, H x B: 75 x 60 mm, oben verjüngt auf 45 mm SL: rechteckiges Profil, H x B: 79 x 60 mm ZL: rechteckiges Profil mit Zugpendel, 220 bis 700 mm Auszugslänge UL: Unterbauleuchte - rechteckiges Profil, H x B: 35 x 111 mm
Anschluss	230 V mit Wieland-Stecksystem GST 18i3 IN/OUT (kaskadierbar)  230 V mit festem Kabelanschluss, Schukostecker und 3 m Anschlussleitung (Artikelnummer zusätzlich mit Endung -03) 5 m Anschlussleitung (Artikelnummer zusätzlich mit Endung -05)  Zugpendelleuchte mit Wieland-Stecker GST18i3 am rechten Spiralkabel Unterbauleuchte mit kurzem Anschlusskabel und WIELAND-Stecker GST18i3
Dimmung	optional stufenlos dimmbar inklusive programmierbarer Memory-Funktion Unterbauleuchte standardmäßig dimmbar inklusive Memoryfunktion

## Optionen auf Anfrage

- externer Schalter bzw. Dimmtaster
- ESD-Ausführung
- High Output (ca. + 15% Leistung und Beleuchtungsstärke)
- Entblendung mit opal weißer Scheibe
- 24 Volt DC mit Steckanschluss M12, 5-polig (5000 Kelvin)
- IP 43

## A-förmiges Profil mit 8 mm Montagenut



	230 V, Standard		
	4000 K	5000 K	6500 K
300 mm	AL18.840S	AL18.850S	AL18.865S
585 mm	AL28.840S	AL28.850S	AL28.865S
870 mm	AL38.840S	AL38.850S	AL38.865S
1150 mm	AL48.840S	AL48.850S	AL48.865S
1435 mm	AL58.840S	AL58.850S	AL58.865S
1735 mm	AL68.840S	AL68.850S	AL68.865S

	230 V, dimmbar		
	4000 K	5000 K	6500 K
	AL18.840sd	AL18.850sd	AL18.865sd
	AL28.840sd	AL28.850sd	AL28.865sd
	AL38.840sd	AL38.850sd	AL38.865sd
	AL48.840sd	AL48.850sd	AL48.865sd
	AL58.840sd	AL58.850sd	AL58.865sd
	AL68.840sd	AL68.850sd	AL68.865sd

Leistung	E <sub>max</sub> *
8,0 W LED	695 lx
13,5 W LED	1177 lx
20,0 W LED	1604 lx
26,5 W LED	1915 lx
33,0 W LED	2119 lx
39,5 W LED	2240 lx

## rechteckiges Profil mit 8 mm Montagenut



	230 V, Standard		
	4000 K	5000 K	6500 K
300 mm	SL18.840S	SL18.850S	SL18.865S
585 mm	SL28.840S	SL28.850S	SL28.865S
870 mm	SL38.840S	SL38.850S	SL38.865S
1150 mm	SL48.840S	SL48.850S	SL48.865S
1435 mm	SL58.840S	SL58.850S	SL58.865S
1735 mm	SL68.840S	SL68.850S	SL68.865S

	230 V, dimmbar		
	4000 K	5000 K	6500 K
	SL18.840sd	SL18.850sd	SL18.865sd
	SL28.840sd	SL28.850sd	SL28.865sd
	SL38.840sd	SL38.850sd	SL38.865sd
	SL48.840sd	SL48.850sd	SL48.865sd
	SL58.840sd	SL58.850sd	SL58.865sd
	SL68.840sd	SL68.850sd	SL68.865sd

Leistung	E <sub>max</sub> *
8,0 W LED	695 lx
13,5 W LED	1177 lx
20,0 W LED	1604 lx
26,5 W LED	1915 lx
33,0 W LED	2119 lx
39,5 W LED	2240 lx

## rechteckiges Profil mit 10 mm Montagenut



	230 V, Standard		
	4000 K	5000 K	6500 K
300 mm	SL11.840S	SL11.850S	SL11.865S
585 mm	SL21.840S	SL21.850S	SL21.865S
870 mm	SL31.840S	SL31.850S	SL31.865S
1150 mm	SL41.840S	SL41.850S	SL41.865S
1435 mm	SL51.840S	SL51.850S	SL51.865S
1735 mm	SL61.840S	SL61.850S	SL61.865S

	230 V, dimmbar		
	4000 K	5000 K	6500 K
	SL11.840sd	SL11.850sd	SL11.865sd
	SL21.840sd	SL21.850sd	SL21.865sd
	SL31.840sd	SL31.850sd	SL31.865sd
	SL41.840sd	SL41.850sd	SL41.865sd
	SL51.840sd	SL51.850sd	SL51.865sd
	SL61.840sd	SL61.850sd	SL61.865sd

Leistung	E <sub>max</sub> *
8,0 W LED	695 lx
13,5 W LED	1177 lx
20,0 W LED	1604 lx
26,5 W LED	1915 lx
33,0 W LED	2119 lx
39,5 W LED	2240 lx

## rechteckiges Profil mit Zugpendel



	230 V, Standard		
	4000 K	5000 K	6500 K
870 mm	ZL30.840S	ZL30.850S	ZL30.865S
1150 mm	ZL40.840S	ZL40.850S	ZL40.865S
1435 mm	ZL50.840S	ZL50.850S	ZL50.865S
1735 mm	ZL60.840S	ZL60.850S	ZL60.865S

	230 V, dimmbar		
	4000 K	5000 K	6500 K
	ZL30.840sd	ZL30.850sd	ZL30.865sd
	ZL40.840sd	ZL40.850sd	ZL40.865sd
	ZL50.840sd	ZL50.850sd	ZL50.865sd
	ZL60.840sd	ZL60.850sd	ZL60.865sd

Leistung	E <sub>max</sub> *
21 W LED	1486 lx
28 W LED	1769 lx
35 W LED	1954 lx
42 W LED	2061 lx

## Unterbauleuchte












585 mm
870 mm
1150 mm
1435 mm

230 V, dimmbar  
5000 K

UL20.850sd
UL30.850sd
UL40.850sd
UL50.850sd

Leistung	E <sub>max</sub> *
15,0 W LED	1184 lx
22,0 W LED	1626 lx
29,0 W LED	1953 lx
36,0 W LED	2055 lx

## Zubehör

	3 m Netzanschlusskabel mit Wieland-Buchse und Schukostecker	602.30
	5 m Netzanschlusskabel mit Wieland-Buchse und Schukostecker	602.50
	1 m Verbindungsleitung mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse	602.11
	2 m Verbindungsleitung mit Wieland-Stecker und Wieland-Buchse	602.21
 	Verschluss-Stück für Wieland-Buchse	602.00
	Wieland-Verteilerblock T-Form (1 Eingang, 2 Ausgänge)	602.09
	schwenkbare Befestigungsset für Leuchten mit 8 mm Montagenuit	024.95
	schwenkbare Befestigungsset für Leuchten mit 10 mm Montagenuit	024.96
	Befestigungsset für Leuchten mit 8 mm Montagenuit	044.95
	Befestigungsset für Leuchten mit 10 mm Montagenuit	044.96
	Befestigungsset zum seitlichen Anbau an Quertraversen für Leuchten mit 8 mm Montagenuit	042.08
	Befestigungsset zum seitlichen Anbau an Quertraversen für Leuchten mit 10 mm Montagenuit	042.00
	Befestigungswinkel zum Anbau von Seitenleuchten mit 8 mm Montagenuit	043.08
	Befestigungswinkel zum Anbau von Seitenleuchten mit 10 mm Montagenuit	043.00
	schwenkbarer Befestigungswinkel für Modell UL	025.95