

PS WorkLED SE Duo DENTAL 3040

Arbeitsplatzleuchte / Workplace luminaire

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.204

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbeschreibung / Product Description:

Leistungsstarke zweiflammige LED Arbeitsplatzleuchte mit satinierter Leuchtenabdeckung
Two-headed version of high qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; hohe Beleuchtungsstärke; zweiflammige Leuchte zur Schattenreduktion / *Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; high illumination; two-headed luminaire for shadow reduction*

Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power	42 W
Strom / Power:	192,93 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	614 mm x 121 mm x 42,5 mm
Gewicht / Weight:	1368 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	107 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5700 K)
Lichtstrom / Luminous flux:	4518 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	1847 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 10/2018
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 10/2018

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

PS WorkLED SE Duo DENTAL 4040

Arbeitsplatzleuchte / Workplace luminaire

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.205

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Produktbeschreibung / Product Description:

Leistungsstarke zweiflämmige LED Arbeitsplatzleuchte mit satinierter Leuchtenabdeckung
Two-headed version of high qualitative and powerful LED workplace luminaire with a satinized covering

Anwendung / Application:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung / *Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing*

Produkteigenschaften / Product Characteristics:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse / *Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing*

Produktvorteile / Product Advantages:

Dimmbar über Multifunktionstaster; integriertes Betriebsgerät; hohe Beleuchtungsstärke; zweiflämmige Leuchte zur Schattenreduktion / *Dimmable via multi-function switch; integrated control gear; high illumination; two-headed luminaire for shadow reduction*

Produktdaten / Product Data:

Nennleistung / Nominal Power	63 W
Strom / Power:	278,78 mA
Nennspannung / Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Schutzart / Protection type:	IP30
Schutzklasse / Protection class:	I
Maße / Dimensions:	900 mm x 121 mm x 42,5 mm
Gewicht / Weight:	1877 gr
Montage / Mounting:	über Schrauben / via screws
Betriebsart / Operating mode:	Innenraumleuchte / Interior luminaire
Betriebstemperatur / Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss / Electronic connection:	über Wieland GST15 Steckverbinder / via Wieland GST15 plug

Lichttechnik / Lighting Technology:

Effizienz / Efficiency:	110 lm/W
Farbtemperatur / Color temperature:	4000 K (optional 5700 K)
Lichtstrom / Luminous flux:	6968 lm
Beleuchtungsstärke / Illumination:	2848 lx @ 1m
CRI:	80 typ. 85

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 10/2018
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 10/2018

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com