



HVD 68

Die HochVoltDownlights sind die Lösung, wenn bei der Installation kein ausreichender Raum für Konverter zur Verfügung steht – ob in der Decke, im Regal oder im Möbel (4 W Modell). Direkt angeschlossen an der 230 V-Netzversorgung bietet die HVD 68 eine Erweiterung des Einsatzes professioneller LED-Beleuchtung. Selbst an Auslässen an Betondecken lässt sich dieses Downlight dank der als Zubehör verfügbaren Anbaugehäuse in derselben Oberfläche montieren.

- Lichtwirkung** mittelbreitstrahlend, 50°
- Lichttechnik** COB-LED
- Lichtlenkung** Alu-Reflektor
- Farbwiedergabe** CRI >90
- Materialität** Alu
- Oberfläche** weiß, aluminium-eloxiert, schwarz
- Montage** Einbau

HVD 68



HVD 68

☑ Schaltbar, Direktanschluss 230V 50/60Hz

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	4 W	260 lm	MGL 1140
3000 K	alu-elox.	4 W	260 lm	MGL 1141
3000 K	schwarz	4 W	260 lm	MGL 1142

YouTube Montagevideo auf YouTube unter dem Suchbegriff MGL LICHT.

SPEZIFIKATIONEN		LICHTVERTEILUNG	
CRI >90		Abstand	Lichtkegel
△ 50°		1 m	0,98 m ø
△ IP54 IP44		1,5 m	1,48 m ø
⊗ Einbaumontage		2 m	1,97 m ø
▽▽▽ 4W Modell		2,5 m	2,46 m ø
		3 m	2,95 m ø
			Lx E _m
			169 Lx
			75 Lx
			42 Lx
			27 Lx
			19 Lx

i Nicht dimmbar

* ZUBEHÖR	Bauform/Länge	Artikelnr.
HVD Anbaugehäuse weiß	Höhe 60 mm, Ø 78 mm	MGL 0287
HVD Anbaugehäuse alu-elox.	Höhe 60 mm, Ø 78 mm	MGL 0288
HVD Anbaugehäuse schwarz	Höhe 60 mm, Ø 78 mm	MGL 0289

HVD 68



NEU
mehr
Leistung

HVD 68

Schaltbar, Direktanschluss 230V 50/60 Hz

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	8 W	450 lm	MGL 1165
3000 K	alu-elox.	8 W	450 lm	MGL 1166
3000 K	schwarz	8 W	450 lm	MGL 1167

Bitte beachten Sie, dass das 8 W Modell nicht für den Möbeleinbau geeignet ist

YouTube Montagevideo auf YouTube unter dem Suchbegriff MGL LICHT.

SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- △ 50°
- △ IP54 | 44
- ⊗ Deckenmontage

LICHTVERTEILUNG

Abstand	Lichtkegel	Lx E _m
1 m	1,06 m ø	286 Lx
1,5 m	1,59 m ø	126 Lx
2 m	2,12 m ø	71 Lx
2,5 m	2,65 m ø	46 Lx
3 m	3,18 m ø	32 Lx

i Nicht dimmbar

* ZUBEHÖR

	Bauform/Länge	Artikelnr.
HVD Anbaugehäuse weiß	Höhe 60 mm, Ø 78 mm	MGL 0287
HVD Anbaugehäuse alu-elox.	Höhe 60 mm, Ø 78 mm	MGL 0288
HVD Anbaugehäuse schwarz	Höhe 60 mm, Ø 78 mm	MGL 0289



KEIN PLATZ? KEIN PROBLEM! PROBLEMLÖSER MIT GERINGER EINBAUTIEFE



- 4 W Modell für geringe Deckeneinbautiefe und Möbeleinbau geeignet
- nur 15 mm Einbautiefe
- Zuleitung 1 m mit offenen Leitungsenden



- 8 W Modell für geringe Deckeneinbautiefe geeignet
- nur 30 mm Einbautiefe
- Zuleitung 1 m mit offenen Leitungsenden

HINWEIS

HVD 68 rückseitig IP44 geschützt, Vorderseite IP54. Somit eignet sich die HVD 68 auch für die Anwendung in Bädern oder im geschützten Außenbereich unter Vordächern.

