

Lupenleuchten

Ringlupenleuchte LED-RLL FLEX



5,3W | Flexarm | runde Linse Ø 120 mm | IP 20



LED-Abdeckung aus schlagfestem PC

21- ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßiges schattenfreies Licht

- Leuchtenkopf mit schmalem Linsenrand für guten Zugang zum Objekt
- hohe Beleuchtungsstärke und deutliche Energieersparnis im Vergleich zu konventionellen Ringleuchtstofflampen
- Licht zur Anpassung an verschiedene Sehaufgaben in 3 Stufen schaltbar

Lichttechnik

- gleichmäßiges schattenfreies Licht unter der Linse
- gute Farbwiedergabeeigenschaften, CRI >80
- keine Wärmeabgabe in Ausstrahlrichtung
- keine IR- und UV-Lichtemissionen
- ca. 50.000 Stunden mittlere Lebensdauer der LEDs

Flexarm

- leicht verstellbar Schwannenhals aus Metall, weiß überschumpft
- schwenkbar im Aufschraubflansch
- zwei verschiedene Ausladungen lieferbar

Leuchtenkopf

- Aluminium-Druckguss
- integrierter Bedientaster für Dimmen und Schalten
- flache Bauhöhe, schmaler Linsenrand
- leicht mattierte LED-Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff (verschraubt)

Linse

- bikonvex geschliffene Glaslupe Ø 120 mm, wahlweise mit 3 oder 5 Dioptrien (= + 175% bzw. 225% Vergrößerung)
- abnehmbare Linsenabdeckung

	Beleuchtungsstärke (100%) Messabstand E_{max} ca. 35 cm 1475 lx 30 cm 1950 lx 25 cm 2550 lx 20 cm 3700 lx 15 cm 5200 lx	Gewicht: ca. 4,0 kg Leuchte: 24VDC (SELV) Steckernetzteil: 100-240V~/50-60Hz
	MODELL: Ringlupenleuchte FLEX, 3 Dioptrien Ringlupenleuchte FLEX, 5 Dioptrien	ARTIKELNUMMER 249.95-3 (kurze Ausladung) 249.96-3 (lange Ausladung) 249.95-5 (kurze Ausladung) 249.96-5 (lange Ausladung)

Technische Daten

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsgerät	elektronisch - in 3 Stufen dimmbar
Netzanschlussleitung	ca. 2m mit abnehmbarem Steckernetzteil (Eurostecker)
Lampenabdeckung	transluzenter, schlagzäher Kunststoff (PC)
Bedientaster	im Leuchtenkopf (Unterseite)
Standardbefestigung	Aufschraubflansch für waagrechte Flächen 60x60 mm
Farbe	silbergrau (RAL 9006)

Zubehör

Ringlupenleuchte

Tischklemme



003.95 (0 – 44 mm)
004.95 (16 – 85 mm)

Wandwinkel / -halter



002.95

Tischfuß



305-60.96 (7,5 kg)
317.96 (10,5 kg)

Magnetfuß



008.95

● silbergrau
RAL 9006