Die EGB Quick Tube Rohrleuchte ist der ideale Ersatz für Feuchtraumwannenleuchten. Mit ihrem modernen Design, der hohen Energieeffizienz und ihrer einfachen Montage setzt die Leuchte Maßstäbe. Durch die Befestigungsclips aus Edelstahl ist eine schnelle und unkomplizierte Montage an Wand und Decke möglich. Ein schnelles Aneinanderreihen mehrerer Leuchten wird durch die integrierte Durchverdrahtung und den schraubenlosen Schnellverbinder, für starre und flexible Leiter bis 2,5mm², ermöglicht. Mit der in den Befestigungsclips frei drehbaren Leuchte und einem Abstrahlwinkel von 240° wird immer eine optimale Ausleuchtung erreicht, egal ob Decken- oder Wandmontage.



## EGB LED Rohrleuchte IP68 IK10 5000K / 4000K





Art.Nr. 675200 (20W - 2500lm - 700mm - 5000K) Art.Nr. 675205 (40W - 5000lm - 1300mm - 5000K) Art.Nr. 675280 (50W - 6000lm - 1600mm - 5000K)

Art.Nr. 675370 (40W - 5000lm - 1300mm - 4000K)

## **Technische Daten:**

Gehäuse:Polycarbonat, weißSchutzrohr:Polycarbonat, opal matt

Betriebsspannung: 230V

**Lampen-Sockel:** kein Sockel, LED's sind fest verbaut

Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h): 20 / 40 nominelle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt): 20 / 40 Lichtstrom / Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°): 2.500 / 5.000 Lumen pro Watt: 125,0 Abstrahlwinkel LED: 120° 240° Abstrahlwinkel Leuchte: Farbtemperatur: 5000K Lichtfarbe: hellweiß

**Abmessungen:** Ø39x700mm / Ø39x1300mm / Ø39x1600mm

Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer: 40.000h max. Schaltzyklen: 25.000x Aufwärmzeit: <0.5s Zündzeit: <0,5s Dimmbar: nein Elektrischer Leistungsfaktor: >0,9 Farb-Wiedergabe: Ra >80 <6,0 Farbkonsistenz: Schutzart: **IP68** Schutzklasse: 1

**Artikelnummer:** 675200 / 675205 / 675280

675370 (1300mm - 4000K)

A++

Energie-Effizienz-Klasse: